

HISPACER - REFRI - RESFRISOL GAS A/A SELLANTE 750ML

Como cargar REFRI SOL gas, copia y pega en tu explorador de internet el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=3mW_fzboB2g

Gas H.C.

Refrisol Sellante Es Un Nuevo Gas Que Sustituye Sin Problemas A La Mayoria De Gases Cloro-Fuorados, Especialmente Al 134 A, R12, Y 1234 Ypf (Gases Muy Comunes En Automocion)

Refrisol Incorpora En Su Formula Un Efectivo Sellador De Pequeñas Fugas Especialmente Las Que Se Producen En El Interior De Los Circuitos De Refrigeracion , Por El Desgaste De Sus Componentes (Retenes, Conexiones, Juntas, Radiadores, Enfriadores, Valvulas De Expansion Etc,,) Por El Uso Excesivo Y Envejecimiento O Deterioro De Dichos Elementos.

Es Efectivo En Todas Las ?Microfugas ? De Manguitos, Plasticos O Metales. No Produce Atascos En El Sistema.



HISPACER

REFRISOL SELLANTE

Refrisol Sellante es un nuevo gas ecológico que incorpora un efectivo sellante que evita las fugas de invierno por inactividad del sistema y las microfugas que se producen en el circuito de refrigeración por el desgaste de sus juntas, retenes, radiadores, su uso o envejecimiento de los mismos.

100% orgánico

Ecológico. Su fórmula (HC) hidrocarbonados no contiene productos clorados, fluorados u otros componentes tóxicos y contaminantes, por lo que se garantiza que su uso no produce contaminación y se califica como gas ecológico.

No daña el ozono

Menos consumo de energía

Más fácil, rápido y seguro. Sus componentes hidrocarbonados puros efectúan en el circuito una limpieza extra de la suciedad producida por la composición de los gases degradados, ayudando a la regeneración de dichos componentes sin producir atascos en el sistema.



Compatible con la mayoría de gases cloro fluorados

No precisa máquina de carga, ya que no es necesario hacer vacío

Menos fugas

Más duración

Menos desgaste

Más capacidad de frío

Perfecto para equipos antiguos de gas refrigerante R12

Distribuido por: